



Variocut C 462

Wysokiej jakości olej obróbkowy

Opis

Castrol Variocut C 462 jest olejem obróbkowym niezawierającym związków chloru oraz metali ciężkich.

Zastosowanie

Variocut C 462 jest przeznaczony do ogólnej obróbki skrawaniem średniostopowych stali oraz metali kolorowych.

	Żeliwo	Nisko/ średnio stopowe stale	Wysokostopowe stale / stopy niklu i chromu	Stopy tytanu	Stopy aluminium	Metale kolorowe
Honowanie/ Superfinisz						
Szlifowanie						
Wiercenie					ü	ü
Przeciąganie/ Nacinanie zębów					ü	ü
Ogólna obróbka	ü	ü		ü	ü	ü

Zalety

- Pakiet dodatków wykonanych wg najnowszych technologii zapewnia doskonałe własności smarne, a dzięki wydłużeniu żywotności narzędzi niższe koszty produkcji.
- Lepsze wykończenie powierzchni oraz wyższe prędkości skrawania wpływają na wzrost wydajności produkcji
- Wszechstronny, może być stosowany do obróbki różnych metali, pozwala ograniczyć ilość produktów w zakładzie pracy.
- Nie zawiera metali ciężkich oraz związków chloru – przyjazny dla środowiska naturalnego, niższe koszty utylizacji.

Dane Techniczne

Nazwa	Metoda	Jednostka	Wartość
Wygląd	Wzrokowo	-	Żółty
Gęstość przy 15°C	DIN 51757	kg/m ³	873
Lepkość przy 40°C	DIN 51562	mm ² /s	22
Temperatura zapłonu, COC	ISO 2592	°C	>180
Korozja na miedzi (3 godz. przy 100°C)	ISO 2160	-	1b

Dodatkowe informacje

	Estry	Siarka aktywna	Siarka związana	Fosfor	Wapń	Chlor	Cynk
Dodatki	ü	-	-	-	-	-	-

Składowanie

Aby zachować pełne właściwości produktu, kontener/pojemnik powinien być zawsze szczelnie zamknięty.

Nie dopuszczać do przedostawania się wody, chronić przed przemrożeniem.

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu bez narażania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zalecane jest przechowywanie produktu, zawsze w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Variocut C 462

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl